




VDE 三芯 FEP 絕緣聚氯乙稀護套電纜

VDE 3C FEP Insulation PVC Jacket CABLE



AWM YTFPVC 18AWG 70°C 300/500V YANG TAI VDE-Reg.-Nr. 8052

导体 conductor

绝缘 insulation

护套 Jacket

- 額定溫度：-40~+70℃，額定電壓：300/500V。
- 導體：3 芯 26-14AWG 鍍錫銅多條絞線。
- 絕緣採用 FEP，護套採用 PVC。
- 標準：DIN 57250 Teil 106(VDE 0250 Teil 106):1982-10
- 使用標準厚度，易剝、易裁。
- 容差：±0.15~0.25mm。
- 具有優良熱穩定和機械耐磨及電絕緣性能，可抗強酸、耐腐蝕、耐火不燃、氧指數高、不老化的。
- 廣泛應用於航空、冶金石油、電子電氣、儀器儀錶、用電器、燈飾照明、變壓器及電機引出線。

- Rating:-40~+70℃, Rated voltage: 300/500 volts.
- Conductor: Solid or stranded, tinned copper, 26-14AWG.
- Insulation: Color-Coded FEP.
- Jacket PVC
- Standards: DIN 57250 Teil 106(VDE 0250 Teil 106):1982-10
- Marking: general
- Use: Internal wiring or external interconnection of electronic equipment.

導體 Conductor(mm)				電纜 Cable (mm)				導體電阻 Max.cond. resistance 20°CΩ/km	電流(A) Allowable current reference	計算 重量 kg/km	包裝 Unit length ft/m.
線規 AWG	截面 mm ²	綫數No.	綫徑 mm	絕緣厚度 Nom Thick	护套厚度 Jacket Thick	電纜外徑 Nom Dia.	容差 ±mm				
26	0.14	7	0.16	0.30	0.80	4.00	0.25	150	1.8	18.8	訂貨要求
24	0.20	7	0.20	0.30	0.80	4.20	0.25	94.2	3.0	21.9	
22	0.34	19	0.150	0.30	0.80	4.50	0.25	59.4	5.0	26.5	
20	0.51	19	0.185	0.30	0.80	4.90	0.25	36.7	7.5	33.2	
18	0.81	19	0.233	0.30	0.80	5.50	0.25	23.2	12	44.4	
17	1.0	19	0.26	0.30	0.80	5.70	0.25	18.3	16	50.0	
16	1.34	19	0.3	0.30	0.80	6.20	0.25	14.6	18	61.4	
15	1.5	19	0.32	0.35	0.80	6.60	0.25	12.7	20	70.1	
14	2.0	19	0.37	0.35	0.80	7.00	0.25	8.96	24	84.1	

本規格書若有更改，恕不另行通知。更新日期：2018 年 4 月 9 日