



H03VVH2-F 2 芯聚氯乙炔電纜 H03VVH2-F 2C PVC CABLE



- 額定溫度：絕緣-20~+70℃，護套 70℃。額定電壓：300/300V。
- 導體：單條或絞線 0.5-0.75mm² 裸銅線或鍍錫銅線。
- 絕緣：PVC，護套採用 PVC。
- 標準：DIN VDE 0281-3，HD21.3.可通過垂直耐燃測試。
- 使用標準厚度，易剝、易裁。容差±0.25
- 具有優良熱穩定和機械耐磨及電絕緣性能，可抗強酸、耐腐蝕、耐火不燃、氧指數高、不老化。
- 广泛应用于航空、邮电通讯、冶金石油、电子电气、仪器仪表、家用电器、灯饰照明、变压器及电机引出线。适用于高温条件下，作为电气设备及仪表的控制、信号、保护、测量、抗电磁干扰电缆，电讯传输的高频射频电缆。同时，适用于固定敷设、油井、室内、沟中、管道及埋地用电线电缆。

- Rating: insulation.-20~+70℃, Jacket 70℃ Rated voltage: 300/300 volts.
- Conductor: Solid or stranded, Bare or tinned copper, 0.5-0.75mm².
- Insulation: Color-Coded PVC. PVC Jacket.
- Reference standards: DIN VDE 0281-3,HD21.3, passes vertical flame test.
- Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
- Resistant to acids, alkalizes. Oils, moisture and fungus.
- Widely applied in aviation; metallurgy and petroleum industry as well as applied in other products such as: electronic instrument & device, electrical appliance, leads for transformer & electrical motor.

導體 Conductor(mm)				電纜 Cable (mm)				導體電阻 Max.cond. resistance 20℃Ω/km	電流(A) Allowable current reference	計算 重量 kg/km	包裝 Unit length ft/m.
截面 mm ²	線數 No.	線徑 mm	導體直徑 Diameter	絕緣厚度 Nom Thick	护套厚度 Jacket Thick	電纜外徑 Nom Dia.	容差 ±				
0.50	19	0.183	0.92	0.50	0.60	3.2×5.0	0.20	36	7.5	36.4	1000/305
0.75	19	0.23	1.15	0.50	0.60	3.4×5.5	0.20	24.6	12	40.8	

本規格書若有更改，恕不另行通知。更新日期：2018 年 4 月 9 日