



KSS 硅橡膠護套高溫阻燃電纜

KSS Silicone High Temperature Cable



鍍錫銅導體
Tinned copper conductor

揚泰高溫電纜

硅橡膠絕緣、護套
insulation & Jacket Silicone

- 导体：26—10AWG 鍍錫銅線。絕緣：硅橡膠 Silicone。护套：硅橡膠 Silicone。
- 額定溫度：200℃；額定電壓：300V。
- 標準：GJB773, UL758, UL1581，可通過 FT1 垂直耐燃測試。
- 使用標準厚度，易剝、易裁。容差±0.25
- 具有優良熱穩定和機械耐磨及電絕緣性能，高頻損耗小、絕緣電阻大、耐高電壓、可抗強酸、耐腐蝕、耐高溫、耐低溫、耐火不燃、氧指數高、低煙無鹵、長期使用不老化。
- 廣泛應用於航空、郵電通訊、冶金石油、電子電氣、儀器儀錶、家用電器、燈飾照明、變壓器及電機引出線。適用於高溫條件下，作為電氣設備及儀錶的控制、信號、保護、測量、抗電磁干擾電纜，電訊傳輸的高頻射頻電纜。同時，適用於固定敷設、油井、室內、溝中、管道及地埋用電纜。

电线導體 Wire (mm)					電纜外径 Cable Nom Dia.(mm)													
线規 AWG	截面 mm ²	綫數 No.	綫徑 mm	护套 厚度	2 芯 core	3 芯 core	4 芯 core	5 芯 core	6 芯 core	7 芯 core	8 芯 core	10 芯 core	12 芯 core	14 芯 core	16 芯 core	18 芯 core	24 芯 core	
26	0.12	7	0.160	0.50	3.3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.1	6.0	6.4	6.8	7.2	8.2	
24	0.20	7	0.200	0.50	3.5	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	5.0	5.5	6.5	6.9	7.3	7.7	8.8	
22	0.30	11	0.200	0.80	5.6	5.6	6.1	6.7	7.2	7.7	8.0	8.8	10.4	11.1	11.7	12.4	14.1	
20	0.50	16	0.200	0.80	6.1	6.1	6.6	7.2	7.7	8.4	8.7	9.5	11.3	12.1	12.8	13.5	15.3	
18	0.75	16	0.254	0.80	6.5	6.5	7.1	7.7	8.3	9.0	9.3	10.2	12.1	13.0	13.8	14.6	16.6	
16	1.25	26	0.254	0.80	7.1	7.1	7.8	8.4	9.1	9.9	10.3	11.3	13.5	14.4	15.4	16.2	18.5	
14	2.00	41	0.254	0.80	7.9	7.9	8.7	9.4	10.2	11.1	11.6	12.8	15.2	16.3	17.4	18.3	21.0	
12	3.00	65	0.254	0.80	8.9	8.9	9.8	10.7	11.6	12.6	13.2	14.6	17.4	18.7	19.9	21.0	24.1	
10	5.00	105	0.254	0.80	10.1	10.1	11.2	12.2	13.3	14.5	15.1	16.7	20.1	21.6	23.0	24.3	27.8	